

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr. CPR-TMB-02/18**

<b>1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood</b>	TMB seinaelemendid	
<b>2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist</b>	Elemendi identifitseerimistunnus, projekti tunnus ja toimivusdeklaratsiooni nr esitatakse CE-märgistuses	
<b>3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve</b>	Kandvad ja mittekanvad seinaelemendid, võivad omada või mitte omada välisseinafunktsioone või dekoratiivfunktsioone või nende funktsioonide kombinatsioone. Seinaelemendid võivad töötada ka postide ja taladena.	
<b>4. Tootja</b>	OÜ TMB Element, Betooni 7, 51014 Tartu, Eesti	
<b>5. Volitatud esindaja</b>	-	
<b>6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem</b>	Tõendamissüsteem 2+	
<b>7. Teavitatud asutus</b>	Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus TTÜ Sertifitseerimisasutus nr 1504 teostas tootva tehase esmase ülevaatus ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1504-CPR-0393.	
<b>8. Euroopa tehniline hinnang</b>	Ei kohaldata	
<b>9. Deklareeritud toimivus</b>		
Põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud tehniline kirjeldus
Betooni survetugevus	Konkreetsed toote täpsed omadused esitatakse projektdokumentatsioonis, mille kohta on viide toodud CE-märgisel. Üldised omadused tootegrupi kohta on toodud tootekirjelduses <a href="http://www.tmbelement.ee/tooted">www.tmbelement.ee/tooted</a> .	EN 14992:2007+ A1:2012
Sarrusterase tõmbetugevus		
Sarrusterase voolavustugevus		
Mehaaniline vastupanu (kandevõime)		
Tulepüsivus		
Tuletundlikus		
Heliisolatsioon		
Soojustakistus		
Konstruktiivsed karakteristikud		
Kestvus		
Kinnitite tugevus		
<b>10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.</b>		
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:		
Urmas Paas Tehnoloogia- ja kvaliteedijuht	Tartu 12.02.18	